




< Übersicht | MOVEO-S | 27 × A4



MOVEO-S | 27 × A4

Schiebetür-Schaukasten

- ✓ Schaukasten für den Innenbereich
- ✓ Abmessungen B × H × T: 2055 × 1030 × 50 mm
- ✓ Eloxierung in matt-silber (Alu natur)
- ✓ Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- ✓ Brandschutz B1 + Unfallschutz GUV-V S1 / DGUV 81

655,00 €

zzgl. MWSt.

779,45 €

inkl. MWSt.

Artikel-Nr.: V052.SKS.41

1



IN DEN WARENKORB

Versand gratis!

Ab Lager - sofort versandfähig!



Nichts passendes gefunden? Individuelle Beratung? Sonstige Fragen?

0521 977 04-40

Oder schriftlich Kontakt aufnehmen: [Zum Formular](#) →

Produkt-Beschreibung

28.06.22, 15:19Günstiger Schiebetür-Schaukasten MOVEO-S | ab Lager

Als kostengünstige, gerundete Variante für den Innenbereich bieten wir den Schaukasten MOVEO-S an. Abgerundete Aluminium-Hohlkammerprofile mit außen liegenden Kugel- Eckverbindern geben diesem Schaukasten ein ansprechendes Erscheinungsbild. Der große Rundungsradius übertrifft gängige Unfallschutz-Anforderungen deutlich.

Ausführung und Lieferumfang entsprechen weitgehend dem Premium-Modell MOVEO-BS. In der preisgünstigeren S-Ausführung laufen die Glasschiebetüren in leichtgängigen Gleitprofilen aus Kunststoff. Die Schließung erfolgt über ein Steckschloss.

✓

Preiswerter Schaukasten mit gerundeten Profilen und Eckverbindern mit einer Gehäusetiefe von 50 mm.

✓

Standard-Größen für 8 bis 27 DIN A4 Blätter

✓

Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas, geführt in leichtgängigen Gleitschienen

✓

Erfüllt alle gängigen Unfallschutz-Anforderungen

✓

Erfüllt Brandschutz-Anforderungen (Baustoffklasse B1)

✓

Sofort ab Lager verfügbar!

> Fragen zum Artikel?

> Schaukasten MOVEO-S auf der ST-VITRINEN Hauptseite

> Weitere Artikel von ST-VITRINEN

Technische Daten

	Standard hier im Shop bestellbar	Varianten Angebot anfordern →
Profilart	gerundet mit Kugeleckverbindern	-
Gehäusetiefe außen	50 mm	-
Abmessungen B × H	8 × DIN A4 • 955 × 720 mm 12 × DIN A4 • 1395 × 1030 mm 21 × DIN A4 • 1615 × 1030 mm 27 × DIN A4 • 2055 × 1030 mm	Abweichende, individuelle Abmessungen sind bei größeren Stückzahlen auf Anfrage möglich.
Öffnung	Zweiteilige Schiebetür	-

Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	-
Oberfläche	Eloxierung in matt-silber (Alu natur)	-
Brandschutz	Baustoffklasse B1	-
Unfallschutz	GUV-V S1 / DGUV Vorschrift 81 (für Schulen, etc.)	-
Beleuchtung	ohne	-
Textblende	ohne	-
Verschlusstechnik	Steck-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	-
Montageart	vorgerichtet für Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial	-
Rückwand	weiße, magnethaftende Rückwand inkl. 10 Magnete	-